32.11021.09-2И3

НАГИЛЯ 2 шт

Рис. 1

ВКЛАДЫШ ДЕРЕВЯННЫЙ 1500 × 600 × 60 мм

Усадка 2,5%

Выпор ф20-25мм, H=350 (2 шт) во вкладыше выполнить пилапазы р-ром 20×30 мм, высотой 20 мм, длина 24 мм

ВКЛАДЫШ НА НАГИЛЯХ

Плоскостность стенки R=3 мм в "+" тела отливки шаром 50×50 мм

Шероховатость тела отливки шаром 50×50 мм

ст4 (250×155, h=160)

93,5 кг

Без формовочного уклона

Ц.М.

ст1

ст3

ст2

Б

В

Г

А

Прибыль ф220, h=240/120 мм

ВЫПОЛНИТЬ ЗНАК ПОД СКОБУ „Зацеп Л1190.00"

ст2 и ст3 выполнять для футеровки 32.11.021.09-2И3-01

Маркировка в плюс тела отливки шифром 32.11.021.09-2И3-01 „-01" выполнить ОЧМ

ЧМП

(см п 9 ТТ)

(см п 9 ТТ)

Таблица 1 – Исполнения

| Обозначение | Рис | Масса, кг |
|---|---|---|
| 32.11.02.109-2И3 | 1 | 468 |
| -01 | 2 | 441 |

А (1:4)

Б-Б (1:2)

В-В

Д (см п 8, 9 ТТ)

Е (см п 9 ТТ)

2 отв ф52 ±2

ф125

15° в ст. отл.

10° на под.

Рис.2

Остальное – см. Рис.1 (1:5)

И (1:2)

ОЧМ

ст2

1 модель

1 Отливка 1-й группы ГОСТ 977-88.
2 Точность отливки 10-8-8-13 ГОСТ Р 53464-2009
3 НВ 170...229
4 *Размеры для справок.
5 Неуказанные литейные радиусы 5...10 мм. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92, чертеж 1б
6 Трещины не допускаются.
7 Метка формовщика – в плюс тела отливки
8 Отверстие Д контролировать макетом болта М4.2 (СТП 05764.765.038-2000) на прилегание головки болта к отверстию
9 Поверхности Г, Д и Е должны быть чистыми, наплывы более 1 мм не допускаются
10 На остальных поверхностях отливки допускаются без исправления литейные дефекты в виде раковин диаметром не более 3 мм и глубиной не более 5 мм, общей площадью до 10% общей поверхности
11 Дефекты, превышающие допустимые, подлежат исправлению по технологии завода изготовителя.
12 Маркировать по ТУ предприятия-поставщика
13 Покрытие поверхностей: Лак БТ-577 черный, VI УХЛ1 ГОСТ 5631-79. Площадь наносимого покрытия 1,9 м²

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. Лист | № докум. | Подп. | Дата | 32.11.02.109-2И3 | | | |
| Разраб. | Грязнова | | 11.11.11 | Футеровка | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | Сергеева | | 11.11.11 | | | (см табл.) | 1:2,5 |
| Т.контр. | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Н.контр. | Одинц | | 11.11.11 | 110Г13Л ГОСТ 977-88 | АО "ТЯЖМАШ" | | |
| Утв. | Мотылянец | | 11.11.11 | | | | |

Формат А1